



AgregatyHeron.pl - Pradotworcze.pl

| Waga | Wymiary | | |
|------|---------|--------|--------|
| kg | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
| 95,1 | 800 | 700 | 640 |

| PARAMETRY TECHNICZNE | | HERON 8896421 | | | |
|----------------------|--|---|----------|--------|----------|
| NAPIĘCIE | Moc ciągła / Moc awaryjna kW | 6,3 / 7,0 | | | |
| | Obroty RPM | 3000 | | | |
| | Częstotliwość | 50 Hz | | | |
| | Napięcie | 230 V | | | |
| SILNIK | Ampery | 27,3 A 230 V | | | |
| | Model | HERON OHV | | | |
| | Moc silnika | 11,2 kW (15HP) / 3600 min-1 | | | |
| | Ilość cylindrów | 1 | | | |
| | Chłodzenie silnika | Powietrzem | | | |
| PALIWO | Pojemność zbiornika | 439 cm ³ | | | |
| | Rodzaj paliwa | Benzyna | | | |
| | Maksymalne spalanie | Min 0,45 l/kWh przy 75% obciążeniu | | | |
| PRĄDZNICA | Pojemność zbiornika | 25 l | | | |
| | Typ | Szczotkowa | | | |
| | Regulator napięcia | AVR | | | |
| | Współczynnik mocy cos | cos 1faz. = 1 | | | |
| INNE | Zakres regulacji napięcia | +/- 4% | | | |
| | Napięcie akumulatora | | | | |
| | Napięcie ładowarki | 12V DC 8,3A | | | |
| CENA | Gniazda podłączeniowe | 2x230VDC 16A / 1x230VDC 32A | | | |
| | Gwarantowany poziom mocy akustycznej | LWA = 108 dB | | | |
| | Miernik częstotliwości / napięcia / licznik motogodzin, Czujnik poziomu oleju, Sygnalizacja pracy Sygnalizacja włączenia czujnika poziomu oleju | | | | |
| | Wersja otwarta | NETTO | 4 563 zł | BRUTTO | 5 612 zł |
| | Wanna wychwytowa | | 400 zł | | 492 zł |
| | Redukcja wydechu fi30 na fi 40 | | 120 zł | | 148 zł |
| | Rura fi 40 do odprowadzenia spalin cena za 1 m | | 100 zł | | 123 zł |
| | | | | | |
| | Gwarancja door to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna lub 400 mh | | | |